CG-1U

Wykrywacz gazu CG-1U jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym do kontroli i wykrywania miejsc nieszczelności instalacji gazowej zawierającej gaz ziemny, miejski lub mieszaninę propan – butan. Urządzenie wyposażone jest w 10-punktowy wskaźnik wykrycia gazu oraz ręczną regulację czułości w 3 zakresach. Wykrywacz wyposażono w optyczną, akustyczną (narastającą) lub wibracyjną sygnalizację wykrycia gazu.

Dane techniczne:

zastosowany sensor: półprzewodnikowy;
rodzaj pomiaru: ciągły dyfuzyjny;
wykrywane gazy: metan, propan, izobutan, LGP;
wykrywane opary: benzyna, alkohol, rozpuszczalniki;
sonda pomiarowa: końcówka plastikowa (Ø21 mm), ruchoma, umieszczona na teleskopie (dł.max ~ 70 cm) lub końcówka metalowa (Ø12 mm) umieszczona na giętkim peszlu;
sygnalizacja wykrycia gazu: optyczna (10 punktowy wskaźnik LED), akustyczna lub wibracyjna;
kontrola uszkodzenia w obwodzie pomiarowym: optyczna i akustyczna;
kontrola stanu naładowania: optyczna;
czas pracy: ~11h (akumulatory), ~6h (baterie);
zasilanie: 2 baterie AA lub akumulatory AA ładowane w ładowarce zewnętrznej,lub w urządzeniu (przez zasilacz);
wymiary (długość/szerokość/wysokość): 141mm/68mm/18mm;
waga: ~ 240g;
wyposażenie: zgodnie z cennikiem

peszel

Do każdego urządzenia dołączone jest świadectwo sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi.

ładowarka

2017©Temat s.c.