

CGM2 to nowoczesny, przenośny wykrywacz gazu, zaprojektowany do kontroli i wykrywania nieszczelności w instalacjach gazowych (metan, propan, izobutan). Dzięki zaawansowanemu sensorowi półprzewodnikowemu urządzenie zapewnia wysoką czułość i niezawodność działania.

- ✓ **Precyzyjna detekcja** – wykrywa gazy palne: metan, propan, izobutan, również opary rozpuszczalników, benzyny i alkoholu. Może być stosowany do kontroli szczelności instalacji klimatyzacyjnej wypełnionej mieszaną: 95% azot, 5% wodór.
 - ◆ wersja standard sensora - wykrywane opary: benzyny, alkoholu, rozpuszczalników – numer urządzenia wydrukowany na białym tle
 - ◆ wersja sensora z filtrem - brak wpływu oparów alkoholu i innych czynników chemicznych litera F na sondzie, numer urządzenia wydrukowany na niebieskim tle – występuje dłuższy czas powrotu po podaniu dużej dawki gazu,
- ✓ **Różne tryby pracy** – możliwość pomiaru ze wskazaniem stężenia lub detekcji gazów wybuchowych.
- ✓ **Zakresy detekcji CH4** - ◆ $0 \div 100$ ppm
 - ◆ $100 \div 500$ ppm
 - ◆ $500 \text{ ppm} \div 0,1\% \text{ obj.}$
 - ◆ $0,1\% \div 0,5\% \text{ obj.}$
- ✓ **Trzy rodzaje sygnalizacji** – optyczna (OLED), akustyczna oraz wibracyjna.
- ✓ **Historia pomiarów** – możliwość przeglądania wyników w cyklu pomiarowym.
- ✓ **Mobilność i wygoda** – kompaktowa konstrukcja, wysuwany teleskop (75 cm) lub giętki peszel (40 cm).
- ✓ **Zasilanie** - 2 baterie LR6 AA (1,5V) lub 2 akumulatory LR6 AA (1,2V) Ni-MH
- ✓ **Długi czas pracy** – do 12 godzin na akumulatorach 2500mAh Ni-MH, 8 godzin na bateriach alkalicznych
- ✓ **Bezpieczne użytkowanie** – funkcja kontroli i sygnalizacji uszkodzeń.
- ✓ **Funkcja zerowania** – precyzyjne pomiary bez zakłóceń CG-M2 posiada funkcję zerowania, pozwalającą na eliminację wpływu czynników zewnętrznych na wynik pomiaru.

